

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 ส.ค. 2567
เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายกรณัฐ ชูเนตร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๖.๒ นางสาวศรียา ฤทธิ์ช่วยรอด	ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
๖.๓ นางวิมลภา รักษ์ไทย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายกรณัฐ ชูเนตร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศรียา ฤทธิ์ช่วยรอด)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางวิมลภา รักษ์ไทย)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ ตง ๕๒๐๑๐.๐๔/๒๙๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๑. ความเป็นมา

ด้วยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง มีรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน ๒ คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน คือ รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ใช้มานานแล้ว ๓๑ ปี และรถยนต์บรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ใช้มานานแล้ว ๒๓ ปี ทำให้มีสภาพทรุดโทรมไม่พร้อมในการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง จึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามคุณลักษณะและรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

๒.๒ เพื่อให้บริเวณถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะของเทศบาลนครตรังมีความสะอาดปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายพัสดุดังกล่าว

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครตรัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียด/คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ มีอุปกรณ์ส่วนควบที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดบนรถต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ คุณลักษณะตัวรถและเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

๔.๒.๒ ระบบพวงมาลัยด้านขวา มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๓ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ

๔.๒.๔ เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๔.๒.๕ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษาและจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ใน การบริการหลังการขาย

๔.๒.๖ ระบบคลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้งระบบเตือนถอยหลัง พร้อมเบรกหยุดเองเมื่อ จะชนสิ่งกีดขวาง

๔.๒.๙ ใช้ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ห้องโดยสารติดตั้งระบบปรับอากาศทำความเย็น มีเครื่องเล่นวิทยุและ MP๓ พร้อม ลำโพง ช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX ติดฟิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่างภายใน ห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๔.๒.๑๒ ยางและล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และปีที่ผลิตยางต้องเป็นปีเดียวกับที่มีการ จัดซื้อ

๔.๒.๑๓ ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ตามมาตรฐานข้อบังคับที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

๔.๒.๑๔ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๕ ระบบ...

๔.๒.๑๕ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นไปตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๖ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๓ คุณลักษณะตัวถังบรรจุน้ำ

๔.๓.๑ ตัวถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงรี ทำจากสแตนเลส
(มาตรฐานสแตนเลสไม่น้อยกว่าชนิด ๓๐๔) ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๓.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
มีฝาเปิด-ปิด สามารถล็อกได้และมีราวกันตก

๔.๓.๓ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นกั้น ทำจากสแตนเลส (มาตรฐานสแตนเลสไม่น้อยกว่าชนิด
๓๐๔) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกัน
การกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๔.๓.๔ มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลวาล์ว ปิด-เปิด มีขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๓.๕ มีทางส่งน้ำออกสายดับเพลิงพร้อมบอลวาล์ว ปิด-เปิด มีขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ด้านข้าง
ซ้ายและขวาของตัวรถ อย่างน้อยข้างละ ๑ ทาง

๔.๓.๖ มีทางส่งน้ำออกแท่นป็นฉีดน้ำพร้อมบอลวาล์ว ปิด-เปิด มีขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งแท่นป็นผลิตจากเหล็กหล่อ และสามารถหมุนฉีดใน
แนวนอนได้ ๓๖๐ องศา สามารถปรับก้มเงยได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๓.๗ มีทางฉีดน้ำแบบหัวเปิดด้านหน้ารถ จำนวน ๒ ทาง ซ้ายซ้ายและขวา สำหรับฉีดล้าง
ทำความสะอาดถนน

๔.๓.๘ มีทางจ่ายฉีดน้ำแบบสเปรย์บาร์ด้านท้ายรถ สำหรับรดพรมถนน

๔.๓.๙ มีช่องทางลัดน้ำ (Bypass) เพื่อป้องกันท่อจ่ายน้ำชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยัง
ไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๔.๓.๑๐ มีท่อระบายอากาศหรือท่อน้ำล้นขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

๔.๔.๑๑ ติดตั้งมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำในบริเวณที่มองเห็นได้
ชัดเจน

๔.๓.๑๒ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้น-ลงตัวถังบรรจุน้ำติดตั้งไว้ทางด้านข้างซ้าย-ขวาและด้านหลัง
ของถังบรรจุน้ำ

๔.๓.๑๓ มีช่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงหรือท่อส่งน้ำและป็นฉีดน้ำ พร้อมที่ยึดและ
ฝาปิด-เปิด

๔.๓.๑๔ มีมาตรวัดแรงดูดน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๔.๓.๑๕ มีมาตรวัดแรงดันน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๔.๓.๑๖ มีระบบแรงรอบเครื่องยนต์แบบไฟฟ้า ใช้สำหรับแรงรอบเมื่อต้องการส่งน้ำและสูบน้ำ ติดตั้งไว้ตามตำแหน่งที่เหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด สามารถปรับตั้งรอบเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่ ๘๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๔.๓.๑๗ ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตและต่อประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายของการออกแบบ พัฒนาการผลิตการประกอบ การบริการซ่อมบำรุงตัวถังสำหรับยานพาหนะ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔ เครื่องสูบน้ำ

๔.๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดไม่ต้องล่อน้ำ (Self Priming Centrifugal Pump) แบบใบพัดเดี่ยว มีประสิทธิภาพสูง สามารถสูบน้ำโดยไม่ต้องมีระบบช่วยทำสูญญากาศ

๔.๔.๒ ปัมป์และใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๔.๓ เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ในอัตราไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของปั้มน้ำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำและหัวฉีดน้ำ

๔.๕.๑ ท่อดูดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมข้อต่อท่อดูด โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕.๔ หัวฉีดน้ำลำตรงด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕.๕ หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำ เป็นฝอย เป็นหัวฉีดน้ำที่ได้มาตรฐานสากล ปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทกมีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol grip) และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำ ใบดัดละอองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะการฉีดและการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ พร้อมข้อต่อ ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖ สัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง

- ๔.๖.๑ ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงทรงยาว จำนวน ๑ ชุด โดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๖.๒ ด้านท้ายของรถติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง โดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๖.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๖.๔ ด้านท้ายรถติดตั้งไฟสำหรับส่องสว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืนจำนวนอย่างน้อย ๒ ดวง

๔.๗ แผ่นสะท้อนแสง

แผ่นสะท้อนแสง ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๘ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๘.๑ ตะแกรงกรองผงแบบลูมินีเยม จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๒ ตะกร้าหว่ายกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๓ มียางอะไหล่พร้อมกระโถนติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๔ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าม รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๕ เครื่องมือซ่อมบำรุงและประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกล่อง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๖ ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์
- ๔.๘.๗ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๘ ชุดปฏิบัติการสวมเร็ว (ชุดหมี่) จำนวน ๔ ชุด
- ๔.๘.๙ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๔.๙.๑ ภายในถังบรรจุน้ำ พ่นด้วยสีกันสนิม Epoxy เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๔.๙.๒ ภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง (สีเขียว) ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๔.๙.๓ พ่นสีสัญลักษณ์ของหน่วยงานและข้อความที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง แบบและขนาดตามที่เทศบาลกำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบงานดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยส่งมอบ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินในการจัดซื้อ/วงเงินงบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานเสร็จสิ้น และผู้ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานซื้อ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้รับทราบถึงการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย ซึ่งการนับระยะเวลาประกันนับจากวันที่ส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๒.๑ ในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ ผู้เสนอราคาจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เดินทางไปตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ณ โรงงานการผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อนจึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา และผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรูปแบบรถบรรทุกน้ำ และโครงสร้างถังบรรจุน้ำเป็นรูปแบบพิมพ์เขียวโดยมีวิศวกรสาขาเครื่องกลไม่น้อยกว่าระดับสามัญเป็นผู้รับรองแบบและแนบหลักฐานของผู้รับรองแบบและวิศวกรมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถบรรทุกมาแสดงด้วย

๑๒.๕ ผู้เสนอราคาส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และมีประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทประกันชั้น ๑

๑๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมแนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของทางราชการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายกรณัฐ ชูเนตร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศรียา ฤทธิ์ช่วยรอด)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางวิมลภา รักษ์ไทย)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน