

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๔๘๐.- บาท/หน่วย เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. บริษัท พระธรรม๙๙ จำกัด
 ๒. ร้านพลิชฐา
 ๓. ร้านเบสท์บาลานซ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย ยอดเพชร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา พรหมมี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ บุญคง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร
แบบฝามีช่องทิ้งขยะ

ขนาดความจุ	-เป็นถังพลาสติกขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร
ความสูงถึงฝาดัง	-ความสูงตั้งแต่ส่วนล่างของถังรวมฝาดัง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร
ความสูงเฉพาะตั้งถัง	-ความสูงของตัวถังไม่น้อยกว่า ๙๙๐ มิลลิเมตร
ความยาวของถัง	-ความยาวของถังถึงขอบหู ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ มิลลิเมตร
ความกว้างของช่องทิ้ง	-ความกว้างของช่องทิ้งไม่น้อยกว่า ๓๓๐ มิลลิเมตร ความสูงระหว่าง ๘๐ มิลลิเมตรถึง ๑๘๐ มิลลิเมตร เพื่อความสะดวกในการยกเทขยะ
น้ำหนักของถัง	-มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ กิโลกรัม
ฝาดัง	-มีที่จับสามารถ ปิด-เปิดได้สะดวกและมีช่องสำหรับทิ้งขยะได้โดยไม่เปิดฝา
ด้านหน้าถัง	-มีสันสามเหลี่ยมสามารถใช้กับเครื่องยกขยะมาตรฐานได้
มือจับของถัง	-ยึดติดกับตัวถังกับฝาดังและยาวต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อป้องกันฝาหลุดและ แข็งแรงทนทาน
ตัวถัง	-ผิวของถังเรียบ พิมพ์สัญลักษณ์ของหน่วยงานและข้อความตามที่หน่วยงาน กำหนดได้ด้วยวิธีซิลสกรีน
วิธีการผลิตถัง	-ผลิตด้วยระบบฉีด (INJECTION)
สีของถังและฝาดัง	-ตัวถังและฝาดังเป็นสีเดียวกัน คือ สีน้ำเงิน
ส่วนที่เคลื่อนที่	-ล้อยาง ๒ ล้อ พร้อมสลักล็อกภายในตัวล้อ ล้อยางเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ขอบล้อทำด้วยในลอนมีสลักล็อก เพลาเป็นเหล็กเหนียวผิว ชุบแข็ง มีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร
ลักษณะพิเศษ	-ผลิตโดยระบบฉีด (Injections)
วัสดุที่ใช้ทำถัง	-เม็ดพลาสติก HDPE(high density polyethylene) ๑๐๐% ได้รับมาตรฐาน มอก. ๘๑๖/๒๕๓๘ -มีสารโพลีเอธิลีน (Polyethylene) สามารถทนต่อรังสี อุลตราไวโอเลต -ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส -ทนสารเคมีประเภทกรด และด่าง เช่น Acetic acid ๑๐% Carbonic -Acid chromic acid ๒๐% Calcium carbonate, Aluminum chloride และอื่น ๆ ได้ดี -สารโพลีเอธิลีนจากผู้ผลิต เนื่อพลาสติกเมื่อโดนแสงแดด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะไม่กรอบแตก และบิดงอ -และต้องมีโดยมีหนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ข้อมูล...

ข้อมูลทางเทคนิค	-Density	ไม่น้อยกว่า ๐.๙ gm/cm ^๓
	-Yield Tensile strength	ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ kg/cm ^๒
	-Elongation	ไม่น้อยกว่า ๘๐๐%
	-Hardness shore D	ไม่น้อยกว่า ๖๐

ความต้านทานแรงกระแทก

ถังรองรับมูลฝอยสามารถต้านทานแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิจูลต่อตารางมิลลิเมตร จากคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดนี้ มีหนังสือรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้

- การรับประกัน -รับประกันความชำรุดบกพร่องของถังและอุปกรณ์เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- การเสนอราคา -ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบเนื้อพลาสติกจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา ภายใน ๑ ปี นับจากวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก(Catalog) (ฉบับจริง)

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย ยอดเพชร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา พรหมมี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ บุญคง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน